

## Sanitär-Trennwandsystem Kemmlit Typ NOXX Smart



### Höhe:

Vorderfront 2000 mm einschließlich Bodenfreiheit 100 mm. Lichte Durchgangshöhe 2028 mm. Andere Höhen sind möglich.

### Konstruktion:

Wände und Türen aus 10mm starkem Sicherheitsglas (ESG) mit ganzflächigem Siebdruck. Kanten poliert.

Die Konstruktion ist TÜV- und GS-geprüft. Herstellergarantie 7 Jahre.

Beschläge und Profile aus eloxiertem Aluminium (E6/EV1). Reinigungsfreundlich und absolut korrosionsfrei (auch gegen Flugrost).

Softclose-System – für ein angenehm leises Schließen der Türen.

Die Vorderfront ist glattflächig mit präzisiertem Fugenbild. Der Maueranschluss an der Vorderfront erfolgt mit Glashaltern.

Das horizontale rechteckige Aluminiumprofil verläuft ca. 107 mm hinter der Vorderfront. Die Füße sind in die Zwischenwand zurückgesetzt und flexibel positionierbar (um auf Fliesenraster und Fußbodenheizung reagieren zu können).

Füße zurückversetzt in der Zwischenwand und somit von außen nicht sichtbar. *Alternativ als Sondervariante: Füße in der Front mit unterem Eck-Kantenschutz für den besonders harten Einsatz.*

Die Tragkonstruktion besteht aus einem verwindungssteifen Verbindungssystem: Die Zwischen- und Seitenwände sind mit stabilen Aluminium-Zwischenwandhaltern versehen. Die Vorderwandteile werden an der Oberkante mit stabilen Aluminium-Klemmhaltern versehen. Alle Verschraubungen erfolgen mit Glas-Spezialschrauben.

## **Füße:**

Aufschraubfuß (Ø 20 mm) unsichtbar und stufenlos höhenverstellbar (+25mm/-5mm, um auf Fußbodengefälle reagieren zu können), aus eloxiertem Aluminium. Edelstahlkern und Edelstahl Bodenplatte sowie trittfester Abdeckrosette aus Aluminium. Die Verbindung in den Zwischenwandhalter erfolgt durch M12 Gewindebolzen für maximale Stabilität.

Als Sondervariante können die Füße in der Vorderfront geklebt werden (verhindert das Durchbohren der Fußbodenabdichtung).

## **Türen:**

Tür selbstschließend, mit integriertem Softclose-System für ein angenehm leises Schließen der Tür.

## **Beschläge:**

Kräftige, nicht aushängbare Softclose-3-Rollen-Bänder mit individuell einstellbarer Schließkraft aus Aluminium (für ein angenehm leises Türschließen), naturfarben eloxiert (E6/EV1). Bandbefestigung durch Glas-Spezialverschraubung. Die Bänder sind geprüft und gewährleisten mind. 200.000 Öffnungen.

Einhand-Drehknopf mit WC-Schloss innen, Schauscheibe rot/weiß mit Notöffnung außen.

## **Umweltfreundlichkeit:**

Umweltfreundliche Materialien ohne PVC und FCKW. Alle verwendeten Materialien sind 100% Recyclingfähig. Die Farben sind Blei- und Cadmiumfrei.

## **Farben:**

Auswahl aus 12 Farben gemäß NOXX smart - Farbkonzept. Profile, Bänder, Beschläge in Aluminium naturfarben eloxiert.