

Parete divisoria per servizi igienici Kemmlit tipo NOXX Smart



Altezza:

Parete frontale mm 2000 incluso luce inferiore di mm 100. Altezza di passaggio mm 2028.
Altre altezze sono fornibili.

Costruzione:

Pareti e porte in vetro temperato di sicurezza serigrafato a colore spess. mm 10, bordi levigati.

La costruzione è certificato TUV e GS. Garanzia 7 anni.

Ferramenta e profili in alluminio anodizzato (E6/EV1). Facile da pulire e resistente alla corrosione.

Sistema softclose – per una chiusura silenziosa delle porte.

La parete frontale è planare con fughe precise. I raccordi a muro sono realizzati con sostegni speciali per vetro.

Il profilo superiore orizzontale a forma rettangolare è retratto di mm 107 rispetto alla parete frontale. I piedini sono posti sotto la parete divisoria e posizionabili in modo flessibile (per potersi adeguare a quadro delle piastrelle o posizionarli in rispetto a un eventuale riscaldamento a pavimento).

Piedini retratti e posizionati sotto parete divisoria e in questo modo non visibili da fuori. *In alternativa piedini sotto la parete frontale per un uso più "impegnativo".*

La costruzione portante è composta da giunzioni anti torsione: le pareti divisorie e laterali sono dotate di sostegni solidi in alluminio. La parete frontale è munita nella parte superiore

di sostegni solidi in alluminio a incastro. Tutti i raccordi a vite sono realizzati con viti speciali per vetro.

Piedini:

Piedino fissato a vite (\varnothing mm 20) regolabile in altezza in modo invisibile (+25mm/-5mm), in alluminio anodizzato. Con anima e piastra in acciaio Inox e rosetta di copertura paracolpi in alluminio. Collegamento ai sostegni della parete divisoria con filettatura M12 per una massima stabilità.

Come soluzione speciale e solo per piedini posti sotto parete frontale i piedini possono essere anche incollati a pavimento (nei casi che il pavimento non possa essere forato).

Porte:

Porte autochiudenti con sistema integrato softclose per una chiusura silenziosa.

Ferramenta:

Cerniere triple solide in alluminio, non rimovibili e con sistema softclose regolabile per una chiusura silenziosa, anodizzato color argento (E6/EV1). Fissaggio cerniere con viti speciali per vetro. Le cerniere sono testate e garantiscono min. 200.000 aperture.

Chiusura ad una mano con pomolo girevole e serratura WC all'interno e disco segnalatore rosso/bianco con spina per l'apertura di emergenza all'esterno.

Ecosostenibilità:

Materiali ecosostenibili privi di PVC e CFC. Tutti i materiali sono riciclabili al 100%. Colori privi di piombo e cadmio.

Colori:

Scelta di 12 colori KEMMLIT NOXX smart. Profili, cerniere e maniglie in alluminio anodizzato.